Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

Scale professionali miste

Scala a sfilo in tre tronchi a pioli allungabile con fune con basetta stabilizzatrice

Cod. 3060V

- ★ Scala mista con 2° e 3° tronco realizzati con pioli e montante in alluminio e 1° tronco realizzato con pioli in alluminio e profilo montante in vetroresina
- ★ Piolo in alluminio quadro mm. 30 x 30 con superficie anti-scivolo
- ★ Attacco piolo-montante con doppia bordatura, interna ed esterna al montante verticale
- ★ Sfilo regolabile con fune su doppia carrucola a sforzo dimezzato mediante unica fune per lo sfilo e per il recupero dei tronchi scala
- ★ Arresto tronchi a sfilo mediante bilanciere di aggancio automatico in fusione di alluminio anti-ruggine
- ★ La fune consente lo sfilo simultaneo dei due tronchi superiori
- ★ Primo tronco regolabile con sfilo manuale e dotato di rotelle di scorrimento a muro
- ★ Basetta stabilizzatrice in alluminio ad innesto calibrato indeformabile consente il montaggio e lo smontaggio rapido
- ★ Estremità del trono scala in vetroresina rinforzate con nervature anti-urto in acciaio zincato
- ★ Imballo in termoretraibile forte 80 micron
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Certificata EN 131 con sviluppo fino a 12,05 mt. SENZA l'uso di rompi-tratta !

Articoli: SCA 3060/18V e SCA 3060/20V con obbligo di rompi-tratta quando in uso esteso oltre mt. 12,05 (Vedi accessori pag 136)	Scale in opera con estensione massima superiore a mt. 8 conformi al solo D.L.81 richiedono l'uso di rompi-tratta obbligatorio al tronco di base

N.B.
Articoli **SCA 3060/16-18-20 V** utilizzano profilo 95x25R alettato rinforzato in lega 6005 e bloccaggio tronchi con saltarello professionale automatico in acciaio zincato

Sfilo tronchi a monocorda su doppia carrucola senza sforzo e bloccaggio con bilanciere automatico in alluminio

Basetta stabilizzatrice in alluminio ad innesto calibrato indeformabile consente il montaggio e lo smontaggio rapido

ACCESSORI
vedi pag. 138

- Basetta orizzontale telescopica
- Basetta livellatrice telescopica
- Basetta livellatrice con livellatori a vite
- Basetta con ruote per il trasporto



Cerniere di sfilo tronchi in acciaio zincato con cuscinetti in gomma

Piolo mm. 30 x 30 fissato con bordatura interna ed sterna



Estremità rinforzate con nervature anti-urto in acciaio zincato

100% MADE IN ITALY PRODUCT

NORMATIVE EN 131 D.L. 81

GARANZIA 5 anni

PORTATA 150 kg

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

Codice Articolo	Gradini totali n°	Normative	Portata kg.	Montante mm.	Lunghezza chiusa H1 mt.	Lunghezza sviluppata H2 mt.	Larghezza basetta l mt.	Larghezza 1°- 2°- 3° tronco cm.	Rompitratta su richiesta obbligatorio si/no	Peso kg.	Prezzo Euro
SCA 3060/10V	10+10+10	EN 131	150	78x25	3,08	7,29	110	38/45/52	no	25,0	
SCA 3060/12V	12+12+12	EN 131	150	95x25	3,64	8,97	120	38/45/52	no	37,0	
SCA 3060/14V	14+14+14	EN 131	150	95x25	4,20	10,65	120	38/45/52	no	42,0	
SCA 3060/16V	16+16+16	EN 131	150	95x25R	4,76	12,05	120	38/45/52	no	48,0	
SCA 3060/18V	18+18+18	D.L. 81	100	95x25R	5,32	13,73	120	38/45/52	si	70,0	
SCA 3060/20V	20+20+20	D.L. 81	100	95x25R	5,88	15,41	120	38/45/52	si	75,0	